



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021011002381127

发证日期: 2023年12月28日

有效期至: 2026年04月13日

**认证委托人名称  
及注册地址** 明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品生产者名称  
及注册地址** 明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称  
及生产地址** 明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、  
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置(LED控制装置,控制端口调光/非控制端口调光,独立式,恒压模式,  
安全特低电压,ta:40°C,tc:85°C,II类,IP67,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)  
见附件。110-277V~50/60Hz

**产品标准和  
技术要求** GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求,特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2021年04月13日  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011002381127

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	产品型号	参数	备注
1	PWM-200-12	输出：12Vd. c.，15A，配套光源： 180W	三合一调光
2	PWM-200-12DA2		DALI-2 调光
3	PWM-200-24	输出：24Vd. c.，8.3A，配套光 源：199.2W	三合一调光
4	PWM-200-24DA2		DALI-2 调光
5	PWM-200-36	输出：36Vd. c.，5.55A，配套光 源：199.8W	三合一调光
6	PWM-200-36DA2		DALI-2 调光
7	PWM-200-48	输出：48Vd. c.，4.17A，配套光 源：200.1W	三合一调光
8	PWM-200-48DA2		DALI-2 调光

输入：110-277V~ 50/60Hz，三合一调光调光方式：0-10V $\overline{\text{---}}$  电压信号输入调光，10V $\overline{\text{---}}$  PWM 信号调光，外接电阻调光



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021011002381129

发证日期: 2023年12月28日

有效期至: 2026年04月13日

**认证委托人名称  
及注册地址** 明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品生产者名称  
及注册地址** 明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称  
及生产地址** 明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、  
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置(LED控制装置,控制端口调光/非控制端口调光,独立式,恒压模式,  
安全特低电压,ta:40°C,tc:85°C,II类,IP20,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)  
见附件。110-277V~50/60Hz

**产品标准和  
技术要求** GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求,特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2021年04月13日  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011002381129

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	产品型号	参数	备注
1.	PWM-200-12	输出：12Vd. c.，15A，配套光源： 180W LED 模块	三合一调光
2.	PWM-200-12DA2		DALI-2 调光
3.	PWM-200-12KN		KNX 调光
4.	PWM-200-24	输出：24Vd. c.，8.3A，配套光源： 199.2W LED 模块	三合一调光
5.	PWM-200-24DA2		DALI-2 调光
6.	PWM-200-24KN		KNX 调光
7.	PWM-200-36	输出：36Vd. c.，5.55A，配套光 源：199.8W LED 模块	三合一调光
8.	PWM-200-36DA2		DALI-2 调光
9.	PWM-200-36KN		KNX 调光
10.	PWM-200-48	输出：48Vd. c.，4.17A，配套光 源：200.1W LED 模块	三合一调光
11.	PWM-200-48DA2		DALI-2 调光
12.	PWM-200-48KN		KNX 调光

输入：110-277V~ 50/60Hz，三合一调光：0-10Vdc 电压信号输入调光，10V PWM 信号调光，外接电阻调光，KNX调光：说明书中定义KNX调光端属于SELV电路



## 中国质量认证中心